




IDEAL PARA:

Indispensable para sacar el mayor provecho a su ThermoMark 250 / 300



Carga a una ThermoMark 250 / 300



Flujo

FASTMELT 650

Caldera de Fundición

Depósito de Pintura	▪ 295 kg (650 lb)
Sistema de Calentamiento	▪ Propano
Peso Vacío	▪ 431 kg (950 lb)
Peso con Carga	▪ 771 kg (1,700 lb)
Tanque de Combustible	▪ 45 kg (100 lb)
Quemador	▪ Ransome
Control de Gas	▪ Chromalox
Sistema Hidráulico	▪ Bomba hidráulica de dos velocidades
Válvula de Control	▪ Selectora del giro del agitador con válvula de alivio
Aceite Hidráulico	▪ 27 l. (7 gal) con filtro
Motor	▪ HX240 Honda con modificación para gas propano
Construcción	▪ Diseño modular de acero
Agitador de Pintura	▪ Motor hidráulico acoplado direccionado al agitador con velocidad ajustable, aspas dentadas
Indicador de Temperatura	▪ 10°-288° C (50°-550° F)
Medidas de Embarque (alto x ancho x largo)	▪ 1.21 x 1.06 x 1.30 m

Escríbenos

Conócenos

Subscríbete



Cuida al medio
ambiente