



IDEAL PARA:


- a. Residenciales
- b. Vías secundarias
- c. Mantenimiento vial



Dados intercambiables de distintos anchos



Controles ergonómicos



Agitador hidráulico de pintura

SWEGA 8501-TP

Pinta-Rayas Termoplástica Manual

Motor	▪ Gasolina 6.5 HP
Depósito de Combustible	▪ 3.6 l
Sistema de Calentamiento	▪ Gas LP
Depósito de Pintura	▪ 90 kg con agitador hidráulico
Autonomía de Pintado	▪ 0.28 km por tanque*
Anchos de Raya	▪ De 10 a 20 cm**
Dado de Arrastre	▪ Semi-automático para raya de 10 cm de ancho con espesor de pintura ajustable
Esparcidor de Micro-Esfera	▪ Uno por gravedad y con caudal variable
Depósito de Micro-Esfera	▪ 20 kg
Controles	▪ Semi-automáticos, el flujo de pintura y pintado por medio de botones
Medidas de Embarque (alto x ancho x largo)	▪ 1.20 x 0.85 x 1.60 m ▪ Peso sin material: 200 kg ▪ Peso con material: 310 kg
Seguridad	▪ Reflejantes ▪ Válvula de seguridad en tanques presurizados ▪ Guarda de protección de motor y compresor ▪ Válvulas de cierre y regulador de presión en depósito de gas y llaves independientes para cada quemador
Opciones	▪ Guía láser ▪ Dados de 15 y 20 cm ▪ Autopropulsor

*Basado en Raya de 4" (101 mm) y 60 milésimas de espesor

**Se requieren datos opcionales, no incluidos

Escríbenos

Conócenos

Subscríbete



Cuida al medio ambiente

(55) 5785 0145

v3.2-16

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

 www.swega.mx

El producto final puede variar a la fotografía.