



IDEAL PARA:

- a. Vialidades urbanas
- b. Carreteras
- c. Autopistas



Guía para trazo de líneas



Tablero de controles



Asiento operador

SWEGA 970

Pinta-Rayas con Depósito a Presión sobre Camión

Motor	<ul style="list-style-type: none">▪ Gasolina 18 HP▪ Con silenciador y arranque eléctrico
Depósito de Combustible	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 l
Compresor	<ul style="list-style-type: none">▪ 32 PCM recíprocante
Depósito de Pintura	<ul style="list-style-type: none">▪ Dos de 100 l presurizado▪ Con filtros de pintura a la salida
Entrega Máxima de Pintura	<ul style="list-style-type: none">▪ 11.3 l/min
Velocidad Máxima de Pintado	<ul style="list-style-type: none">▪ 10 km/hr
Ancho de Raya	<ul style="list-style-type: none">▪ De 10 a 20 cm**▪ Hasta 40 cm con dos pistolas
Pistolas	<ul style="list-style-type: none">▪ Dos automáticas▪ Una manual (accesorio pinta-muros)
Autonomía de Pintado	<ul style="list-style-type: none">▪ 2.6 km por tanque*
Depósito de Micro-Esfera	<ul style="list-style-type: none">▪ 180 kg presurizado
Esparcidor de Micro-Esfera	<ul style="list-style-type: none">▪ Dos de caudal variable
Pierna Porta Pistolas	<ul style="list-style-type: none">▪ Una ajustable a ambos lados
Modo de Pintado	<ul style="list-style-type: none">▪ Manual con botón▪ Automático con contador electrónico para raya discontinua
Guía	<ul style="list-style-type: none">▪ Una frontal, abatible y telescópica▪ Con posición de lado derecho o izquierdo
Medidas de Embarque (alto x ancho x largo)	<ul style="list-style-type: none">▪ 1.85 x 1.15 x 3.60 m▪ Peso sin material: 750 kg▪ Peso con material: 1,150 kg
Tipo de Camión	<ul style="list-style-type: none">▪ Ford Transit (se requiere plataforma)▪ VW (se requiere plataforma)▪ Dodge H100 (con batea)
Seguridad	<ul style="list-style-type: none">▪ Flecha direccionadora de tráfico de LEDs▪ Válvula de seguridad en tanques presurizados▪ Toldo▪ Cinturón de seguridad▪ Horómetro para mantenimiento
Opciones	<ul style="list-style-type: none">▪ Sistema de elevación▪ Kit de salvamento

*Basado en rayas de 4" (101 mm) de ancho y 15 milésimas de espesor en película húmeda

**Se requieren boquillas especiales no incluidas

Escríbenos

Conócenos

Subscríbete



Cuida al medio ambiente

(55) 5785 0145

v3.2-16

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

 www.swega.mx

El producto final puede variar a la fotografía.