

# SWEGA®

## SWEGA BROOM MASTER DIESEL

Barredora de Sello Autopropulsada



### IDEAL PARA:

- a. Autopistas
- b. Carreteras
- c. Construcción de vialidades



Frenos de disco en las cuatro ruedas



Dirección hidráulica



Tanque de agua de 400 l.

☎ (55) 5785 0145

v3.1-16

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

🌐 [WWW.SWEGA.MX](http://WWW.SWEGA.MX)

El producto final puede variar a la fotografía.

# SWEGA BROOM MASTER DIESEL

## Barredora de Sello Autopropulsada

<b>Motor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Diesel 61 HP con arranque eléctrico</li></ul>
<b>Transmisión</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hidráulica de flujo variable</li><li>▪ Caja de dos velocidades: una para trabajo, una para traslado y neutral para remolcar</li></ul>
<b>Tanque de Aceite Hidráulico</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 100 l.</li></ul>
<b>Tanque de Combustible</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 80 l.</li></ul>
<b>Consumo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 8 l/hr a máxima potencia</li></ul>
<b>Chasis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Construcción en acero estructural reforzado</li><li>▪ Diseño en CAD</li></ul>
<b>Ejes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Delantero para trabajo pesado y oscilante</li><li>▪ Trasero rígido con diferencial</li></ul>
<b>Dirección</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Completamente hidráulica</li><li>▪ Radio de giro de 3.9 m interior</li></ul>
<b>Frenos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Hldráulicos de disco en las cuatro ruedas</li><li>▪ Freno de estacionamiento mecánico</li></ul>
<b>Llantas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 205-85 R15</li></ul>
<b>Cepillo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 48 aros intercambiables tipo convulsionados de polipropileno 8" x 26"</li></ul>
<b>Ángulo de Barrido</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ajustable a 40° hacia ambos lados</li></ul>
<b>Ancho Útil de Barrido</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2.30 m</li></ul>
<b>Tablero</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Horómetro para mantenimiento</li><li>▪ Amperímetro</li><li>▪ Tacómetro</li><li>▪ Manómetro para presión de aire</li><li>▪ Interruptores eléctricos UL 1500 (protección contra polvo y agua)</li><li>▪ Fusibles térmicos</li></ul>
<b>Control de Polvo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 4 rociadores en el cepillo</li><li>▪ Tanque de agua: 400 l. (105 gal)</li></ul>
<b>Velocidad Máxima</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Trabajo: 11 km/hr</li><li>▪ Traslado: 20 km/hr</li></ul>
<b>Medidas de Embarque (alto x ancho x largo)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 2.60 x 2.40 x 4.60 m</li><li>▪ Peso: 1,950 kg</li></ul>
<b>Seguridad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Frenos de disco en las cuatro ruedas</li><li>▪ Freno de estacionamiento mecánico</li><li>▪ Cinturón de seguridad</li><li>▪ Claxón</li><li>▪ Toldo con jaula protectora en caso de vuelco</li><li>▪ Espejos retrovisores</li><li>▪ Calaveras LED y luces de operación nocturna</li><li>▪ Válvulas de seguridad en depósito de aire</li></ul>
<b>Opciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cabina cerrada con aire acondicionado</li><li>▪ Cepillo mixto (polipropileno y acero)</li></ul>

Escríbenos

Conócenos

Subscríbete



Cuida al medio  
ambiente