

250 IDEAL PARA:


- a. Intersecciones
- b. Flechas
- c. Cruces peatonales

300 IDEAL PARA:

- a. Intersecciones
- b. Flechas
- c. Vialidades



Jalón universal



Dado de aluminio



Esparcidor de Micro-Esfera

THERMOMARK 250 / 300

Pinta-Rayas Termoplástica Manual

	250	300
Depósito de Pintura	▪ 114 kg (250 lb)	▪ 136 kg (300 lb)
Ancho de Raya	▪ Mínimo 10 cm (4"), máximo 30 cm (12") ▪ Existe ancho personalizado y dado de raya doble	▪ Mínimo 10 cm (4"), máximo 30 cm (12") ▪ Existe ancho personalizado y dado de raya doble
Sistema de Calentamiento	▪ Propano ▪ Se requiere tanque de 9.5 kg (20 lb)	▪ Propano ▪ Se requiere tanque de 9.5 kg (20 lb)
Calentador de Dado	▪ Infrarrojo	▪ Infrarrojo
Peso Vacío	▪ 116 kg (255 lb)	▪ 158 kg (350 lb)
Quemador	▪ Dos quemadores Ransome / 20,000 BTU	▪ Dos quemadores Ransome / 20,000 BTU
Control de Gas	▪ Honeywell	▪ Honeywell
Esparcidor de Micro-Esfera	▪ Esparcidor conducido por rueda con aplicación proporcional a la velocidad ▪ Ancho variable: 10 cm (4"), 15 cm (6"), 20 cm (8"), 30 cm (12") y posición de cerrado	▪ Esparcidor conducido por rueda con aplicación proporcional a la velocidad ▪ Ancho variable: 10 cm (4"), 15 cm (6"), 20 cm (8"), 30 cm (12") y posición de cerrado
Guía	▪ Se ajusta de acuerdo al ancho de dado	▪ Se ajusta de acuerdo al ancho de dado
Ruedas	▪ Ruedas sólidas doble frontal sencilla trasera para una operación suave ▪ Con seguro de raya recta	▪ Ruedas sólidas doble frontal sencilla trasera para una operación suave ▪ Con seguro de raya recta
Agitador de Pintura	▪ Manual con eje horizontal	▪ Manual con eje horizontal
Construcción	▪ De aluminio	▪ De aluminio
Medidas de Embarque (alto x ancho x largo)	▪ 1.32 x 1.09 x 0.93 m	▪ 1.32 x 1.09 x 0.93 m

Escríbenos

Conócenos

Suscríbete



Cuida al medio ambiente